



Треллеборг Шины и Диски
Решения по всем вопросам

Диагональные шины Индустриальные Тракторные шины



T409

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ

Специальный дизайн протектора и конструкция шины делают ее идеальной для дорожных работ.

23.1-26

158A8

T409

AW305



AF302



T452



RT HS

ШИНЫ для ПРИЦЕПОВ

AW305, AF302, T452: стандартные шины для прицепного оборудования, выпускаются в метрических размерах, бескамерные и с указанием индекса скорости/нагрузки.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Мягкое воздействие на грунт
- Низкое сопротивление качению
- Широкий ассортимент размеров

RT HS: скоростная шина для общего использования на прицепном оборудовании.

200/95-12	97A8	T307
200/95-12	101A8	AF302
260/90-13	121A8	AF302
260/70-15.3	116A8	AW305
260/70-15.3	126A8	AW305
260/70-15.3	131A8	AW305
300/80-15.3	123A8	T452
300/80-15.3	132A8	AW305
300/80-15.3	141A8	AW305
320/80-15.3	145A8	AW305
180/90-16	100A8	AF302
190/90-16	108A8	AF302
200/90-16	111A8	AF302
210/95-16	120A8	AF302
260/70-16	134A8	AW305
340/55-16	140A8	AW305
360/65-16	148A8	AW305
360/70-16	137A8	AW305
380/55-17	138A8	AW305
480/45-17	146A8	AW305
520/50-17	159A8	T306
10.0/80-12	8 PR	AW305
10.0/80-12	10 PR	AW305
555/45-17	154F	RT HS



Диагональные шины Стандартные прицепные и высокоскоростные шины

Радиальная серия ТМ и шины Twin Radial



TM600

ТМ для ведущих колес

Серия шин с метрическими размерами для бескамерного использования.

ОСНОВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Оптимальная устойчивость к нагрузкам и проходимость
- Максимальный комфорт на дороге
- Минимальное уплотнение почвы
- Максимальная стабильность
- Отличное самоочищение

280/85R20	112A8 (109B) (11.2R20)
320/85R20	119A8 (116B) (12.4R20)
280/85R24	115A8 (112B) (11.2R24)
320/85R24	122A8 (119B) (12.4R24)
340/85R24	125A8 (122B) (13.6R24)
380/85R24	131A8 (128B) (14.9R24)
420/85R24	137A8 (134B) (16.9R24)
280/85R28	118A8 (115B) (11.2R28)
320/85R28	124A8 (121B) (12.4R28)
340/85R28	127A8 (124B) (13.6R28)
380/85R28	133A8 (130B) (14.9R28)
420/85R28	139A8 (136B) (16.9R28)
380/85R30	135A8 (132B) (14.9R30)
420/85R30	140A8 (137B) (16.9R30)
460/85R30	145A8 (142B) (18.4R30)
380/85R34	137A8 (137B) (14.9R34)
420/85R34	142A8 (139B) (16.9R34)
460/85R34	147A8 (144B) (18.4R34)
320/85R38	129A8 (126B) (12.4R38)
340/85R38	133A8 (130B) (13.6R38)
380/85R38	144A8 (144B) (14.9R38)
420/85R38	144A8 (141B) (16.9R38)
460/85R38	149A8 (146B) (18.4R38)
520/85R38	155A8 (152B) (20.8R38)
480/80R42	151A8 (151B) (18.4R42)
520/85R42	157A8 (157B) (20.8R42)
480/80R46	158A8 (158B) (18.4R46)
520/85R46	158A8 (158B) (20.8R46)
480/80R50	159A8 (159B) (18.4R50)



TM100

ТМ для ведущих колес

Серия узких шин Треллеборг.

ОСНОВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Для работы на междурядье
- Комфорт в движении

230/95R32	128A8 (128B)
270/95R32	136A8 (136B)
230/95R36	130A8 (130B)
210/95R44	120A8 (120B)
230/95R44	134A8 (134B)
270/95R44	142A8 (142B)
300/95R46	148A8 (148B)
230/95R48	136A8 (136B)
270/95R48	144A8 (144B)

НОВИНКА

НОВИНКА



Twin Radial

TWIN RADIAL для прицепов

Радиальная шина для любых условий эксплуатации.

ОСНОВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Комфорт и равномерный износ
- Отличное самоочищение
- Снижает потребление топлива
- Минимальное воздействие на почву

500/60R22.5	155D
560/60R22.5	161D
580/65R22.5	159D
600/50R22.5	159D
600/55R26.5	165D
680/55R26.5	165D
710/50R26.5	170D
650/65R30.5	176D
750/60R30.5	181D
850/50R30.5	182D

НОВИНКА

НОВИНКА



TM190

ТМ для ведущих колес

Подходит для выполнения самых различных операций на любом грунте.

ОСНОВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Отличные показатели при длительном использовании, как в поле, так и на дороге
- Минимальное уплотнение почвы и воздействие на грунт
- Высокая устойчивость к порезам и проколам

7.50R20	6PR
9.5R20	8PR
8.3R24	8PR
9.5R24	107A8
12.4R32	122A8 (119B)
12.4R36	124A8 (121B)



Marshland

для ведущих колес

Специализированная линейка шин для использования на заболоченной и влажной почве. Сверхглубокий рисунок протектора совместно со строением каркаса шины обеспечивают высокие тяговые свойства и проходимость.

380/85R38	139A8 (139B)
420/85R38	144A8 (144B)
460/85R38	149A8 (149B)



TM2000

ТМ для комбайнов

Данная линейка шин представляет новейшее поколение радиальных шин для комбайнов.

ОСНОВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Устойчива к проколам и порезам
- Оптимальная латеральная стабильность
- Разработана для высоких нагрузок
- Превосходная проходимость

620/75R26	166A8 (23.1R26)
650/75R32	172A8 (24.5R32)
710/75R32	177A8
800/65R32	178A8 (30.5LR32)
900/60R32	181A8



TM300S

ТМ для ведущих колес

Специально разработанная шина с глубокими грунтозацепам и особой формы для работы в тяжелых условиях на влажной и труднопроходимой почве.

ОСНОВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Идеальна на влажной и тяжелой почве
- Превосходное сцепление с почвой
- Отличная самоочищаемость

13.6R36	127A8 (124B)
---------	--------------

Диагональные шины Сельскохозяйственные и Лесные ШИНЫ



T404

T421 SB



T414

T422 SB



T428 SB

TWIN FORESTRY

Новейшие технологии в производстве шин для лесного хозяйства.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Великолепная стабильность и комфорт
- Надежность
- Максимально возможное тяговое усилие

600/50-22.5	LS2	149A8	T428	SB
650/45-22.5	LS2	150A8	T422	SB
710/40-22.5	LS2	151A8	T428	SB
710/40-24.5	LS2	163A8	T428	SB
600/55-26.5	LS2	160A8	T422	SB
600/55-26.5	LS2	160A8	T428	SB
650/60-26.5	LS2	172A8	T428	SB
710/45-26.5	LS2	163A8	T422	SB
710/45-26.5	LS2	163A8	T428	SB
710/45-26.5	LS2	168A8	T422	SB
710/45-26.5	LS2	168A8	T428	SB
750/50-26.5	LS2	174A8	T428	SB
620/55-30.5	LS2	158A8	T428	SB
710/50-30.5	LS2	173A8	T428	SB
750/45-30.5	LS2	173A8	T428	SB
600/65-34	LS2	157A8	T422	SB
710/55-34		161A8	T422	SB
750/65-34		169A8	T422	SB
400/60-15.5		14 PR	T404	
500/45-22.5		129A8	T404	
500/60-22.5		144A8	T421	SB
400/60-26.5		129A8	T414	
400/60-26.5		12 PR	T414	
600/60-30.5		153A8	T414	
600/65-34		157A8	T414	
600/65-34		14 PR	T414	



T410

AGRO FOREST

Шины разработаны для смешанного использования в лесном и сельском хозяйстве.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Хорошая проходимость
- Выдерживает большие нагрузки
- Отлично подходит для сельскохозяйственных работ

320/85-24	127A8 (124B)	T410
380/85-24	137A8 (134B)	T410
380/85-28	139A8 (136B)	T410
420/85-28	144A8 (141B)	T410
420/85-30	145A8 (142B)	T410
460/85-30	150A8 (147B)	T410
420/85-34	147A8 (144B)	T410
460/85-34	152A8 (149B)	T410
420/85-38	149A8 (146B)	T410
460/85-38	154A8 (151B)	T410
520/85-38	160A8 (157B)	T410



**T418
SKIDDER**

FORESTRY SKIDDER

Trelleborg T418 – шина, идеально подходящая для тяжелых условий в лесу. Специально разработана для трелевочных работ, максимальная защита от проколов и высокая износостойчивость для долгого срока службы. Усиленные слои каркаса защищают шину при наезде на пни и камни.

18.4-26	10 PR	T418 FS
23.1-26	16 PR	T418 FS
28L-26	14 PR	T418 FS
28L-26	16 PR	T418 FS
24.5-32	16 PR	T418 FS
18.4-34	14 PR	T418 FS
23.1-26	16 PR	T418 FS PRO
30.5L-32	16 PR	T418 FS PRO



T428 EXC

T422 EXC



T459

REAR TRACTOR

Шина для экскаваторов, погрузчиков и других машин, занятых в строительстве и коммунальном хозяйстве города.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Хорошее сцепление с поверхностью
- Высокая тормозная способность на твердой поверхности

600/55-22.5	161A8	T428 EXC
650/45-22.5	162A8	T422 EXC
710/40-22.5	163A8	T428 EXC
420/70B24	154A8	T459
480/70B28	157A8	T459
520/70B30	162A8	T459
520/70B34	171A8	T459
620/60B34	175A8	T459

Диагональные шины
Задняя ось тракторов

Шины для легкой техники

Фермерское хозяйство, зеленая зона и легкая промышленность

Широкий ассортимент шин с посадочным диаметром 3''-16'', разработанных для применения в фермерском хозяйстве, на предприятиях легкой промышленности, а также зеленых зонах: парках, садах и т.д. Также доступны в комплекте шина-камера-диск.

T539



T439



HIGH GRIP



Колесные диски и колеса в сборе

Лесные, Сельскохозяйственные, Индустриальные и Строительные



Треллеборг Колесные Системы производит высококачественные колесные диски для лесного и сельского хозяйства, а также для индустриальной и строительной техники диаметром от 3 до 46 дюймов.

Каждое колесо производится в соответствии с:

- Пожеланиями клиента
- Общим высочайшим стандартом качества
- Абсолютной точностью изготовления

Радиальные шины

Серия ТМ



TM 900 High power

ТМ для ведущих колес

Разработанная совместно с основными производителями сельскохозяйственных машин, данная шина предназначена для тракторов мощностью от 200 до 360 л.с. и скоростей до 65 км/ч.

Отличная устойчивость на дороге, превосходные свойства самоочищения, комфорт, низкое сопротивление качению и потребление топлива делают Треллеборг TV900 High Power наиболее технологичной радиальной сельскохозяйственной шиной экстрабольшого размера.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Увеличенная производительность
- Экономичность
- Превосходное самоочищение
- Комфорт и безопасность
- Возможно использование на комбайнах

НОВИНКА	600/70R28	157D	(154E)
	600/70R30	158D	(155E)
	600/70R30	158A8	(158B)
	710/60R30	162D	(159E)
	600/70R34	160D	(157E)
НОВИНКА	650/60R34	159D	(156E)
	710/60R34	164D	(161E)
НОВИНКА	650/75R38	169D	(166E)
НОВИНКА	650/85R38	173D	(170E)
НОВИНКА	800/70R38	178D	(175E)
	900/60R38	178D	(175E)
	710/70R42	173D	(170E)
	710/70R42*	179A8	
	710/75R42	175D	(172E)
	900/60R42	180D	(177E)

* для применения на комбайнах



TM 800

ТМ для ведущих колес

Данная шина разработана для тракторов мощностью до 260 л.с. и отлично ведет себя в поле и на дороге.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Высокая проходимость
- Отличная устойчивость к нагрузкам на высоких скоростях
- Минимальное уплотнение почвы
- Комфорт в движении и безопасность
- Равномерный износ в любых условиях эксплуатации

440/65R24	128D	
480/65R24	133D	
540/65R24	140D	
540/65R24*	146A8	
540/65R26	141D	
440/65R28	131D	
480/65R28	136D	
540/65R28	142D	
600/65R28	147D	
540/65R30	143D	
540/65R34	145D	
600/65R34	151D	
540/65R38	147D	
600/65R38	153D	
650/65R38	157D	
710/70R38	166D	
600/65R42	154D	
650/65R42	158D	
TM800 HS		
540/65R28	149D	(146E)
600/65R28	154D	(151E)
540/65R30	150D	(147E)
540/65R34	152D	(149E)
600/65R34	157D	(154E)
540/65R38	153D	(150E)
650/65R38	163D	(159E)
710/70R38	171D	(168E)

* для применения на комбайнах



TM 700

ТМ для ведущих колес

Линейка шин с 70-м профилем, обладающая прекрасными ходовыми качествами, прекрасно ведет себя на высоких скоростях, выпускается также в вариантах для виноградников и плодовых садов.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Максимальное самоочищение
- Отличная управляемость и комфорт на дороге
- Отличная устойчивость
- Равномерный износ

260/70R16	109A8	(109B)	
280/70R16	112A8	(112B)	
280/70R18	114A8	(114B)	
300/70R20	110A8	(110B)	
320/70R20	113A8	(113B)	
360/70R20	120A8	(120B)	
380/70R20	122A8	(122B)	
320/70R24	116A8	(116B)	
360/70R24	122A8	(122B)	
380/70R24	125A8	(125B)	
420/70R24	130A8	(130B)	
480/70R24	138A8	(138B)	
480/70R26	139A8	(139B)	
320/70R28	119A8	(119B)	
360/70R28	125A8	(125B)	
380/70R28	127A8	(127B)	
420/70R28	133D		
480/70R28	140D		
480/70R28	145D	(148A8)	
420/70R30	134A8	(134B)	
480/70R30	141D		
520/70R30	145A8	(145B)	
480/70R34	143A8	(143B)	
520/70R34	148A8	(148B)	
480/70R38	145A8	(145B)	
520/70R38	150D		
580/70R38	155D		
580/70R42	158D		
620/70R42	166D		
TM700 HS			
480/70R30	147D	(144E)	
520/70R30	151D	(148E)	

Радиальная серия ТМ и шины Twin Radial



ТМ600

ТМ для ведущих колес

Серия шин с метрическими размерами для бескамерного использования.

ОСНОВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Оптимальная устойчивость к нагрузкам и проходимость
- Максимальный комфорт на дороге
- Минимальное уплотнение почвы
- Максимальная стабильность
- Отличное самоочищение

280/85R20	112A8 (109B) (11.2R20)
320/85R20	119A8 (116B) (12.4R20)
280/85R24	115A8 (112B) (11.2R24)
320/85R24	122A8 (119B) (12.4R24)
340/85R24	125A8 (122B) (13.6R24)
380/85R24	131A8 (128B) (14.9R24)
420/85R24	137A8 (134B) (16.9R24)
280/85R28	118A8 (115B) (11.2R28)
320/85R28	124A8 (121B) (12.4R28)
340/85R28	127A8 (124B) (13.6R28)
380/85R28	133A8 (130B) (14.9R28)
420/85R28	139A8 (136B) (16.9R28)
380/85R30	135A8 (132B) (14.9R30)
420/85R30	140A8 (137B) (16.9R30)
460/85R30	145A8 (142B) (18.4R30)
380/85R34	137A8 (137B) (14.9R34)
420/85R34	142A8 (139B) (16.9R34)
460/85R34	147A8 (144B) (18.4R34)
320/85R38	129A8 (126B) (12.4R38)
340/85R38	133A8 (130B) (13.6R38)
380/85R38	144A8 (144B) (14.9R38)
420/85R38	144A8 (141B) (16.9R38)
460/85R38	149A8 (146B) (18.4R38)
520/85R38	155A8 (152B) (20.8R38)
480/80R42	151A8 (151B) (18.4R42)
520/85R42	157A8 (157B) (20.8R42)
480/80R46	158A8 (158B) (18.4R46)
520/85R46	158A8 (158B) (20.8R46)
480/80R50	159A8 (159B) (18.4R50)



ТМ100

ТМ для ведущих колес

Серия узких шин Треллеборг.

ОСНОВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Для работы на междурядье
- Комфорт в движении

230/95R32	128A8 (128B)
270/95R32	136A8 (136B)
230/95R36	130A8 (130B)
210/95R44	120A8 (120B)
230/95R44	134A8 (134B)
270/95R44	142A8 (142B)
300/95R46	148A8 (148B)
230/95R48	136A8 (136B)
270/95R48	144A8 (144B)

НОВИНКА

НОВИНКА



Twin Radial

TWIN RADIAL для прицепов

Радиальная шина для любых условий эксплуатации.

ОСНОВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Комфорт и равномерный износ
- Отличное самоочищение
- Снижает потребление топлива
- Минимальное воздействие на почву

500/60R22.5	155D
560/60R22.5	161D
580/65R22.5	159D
600/50R22.5	159D
600/55R26.5	165D
680/55R26.5	165D
710/50R26.5	170D
650/65R30.5	176D
750/60R30.5	181D
850/50R30.5	182D

НОВИНКА

НОВИНКА



ТМ190

ТМ для ведущих колес

Подходит для выполнения самых различных операций на любом грунте.

ОСНОВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Отличные показатели при длительном использовании, как в поле, так и на дороге
- Минимальное уплотнение почвы и воздействие на грунт
- Высокая устойчивость к порезам и проколам

7.50R20	6PR
9.5R20	8PR
8.3R24	8PR
9.5R24	107A8
12.4R32	122A8 (119B)
12.4R36	124A8 (121B)



Marshland

для ведущих колес

Специализированная линейка шин для использования на заболоченной и влажной почве. Сверхглубокий рисунок протектора совместно со строением каркаса шины обеспечивают высокие тяговые свойства и проходимость.

380/85R38	139A8 (139B)
420/85R38	144A8 (144B)
460/85R38	149A8 (149B)



ТМ2000

ТМ для комбайнов

Данная линейка шин представляет новейшее поколение радиальных шин для комбайнов.

ОСНОВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Устойчива к проколам и порезам
- Оптимальная латеральная стабильность
- Разработана для высоких нагрузок
- Превосходная проходимость

620/75R26	166A8 (23.1R26)
650/75R32	172A8 (24.5R32)
710/75R32	177A8
800/65R32	178A8 (30.5LR32)
900/60R32	181A8



ТМ300S

ТМ для ведущих колес

Специально разработанная шина с глубокими грунтозацепам и особой формы для работы в тяжелых условиях на влажной и труднопроходимой почве.

ОСНОВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Идеальна на влажной и тяжелой почве
- Превосходное сцепление с почвой
- Отличная самоочищаемость

13.6R36	127A8 (124B)
---------	--------------



MT group
шины и запчасти

ООО «МТ Групп»
690074, Россия, г. Владивосток, ул. Снеговая, 13
Тел.: (423) 279-08-13, 275-27-92; факс: (423) 279-08-14
mt-group@mt-group.su
www.mt-group.su